

ETT EFFEKTIVT SKYDD MOT BRAND OCH INBROTT

FF 76 Rulljalusi av stål avsett för brandsektionering inom industrier, kommersiella lokaler och offentlig miljö. Det kan även användas som kombinerat brand- och inbrottsskydd.

Möjlighet finns att koppla olika signalsystem, varningslampor, sirener eller högtalarröster.



Brandjalusi FF 76

Jalusin kan förses med olika låsningstyper för att på så sätt även fungera som en kombination av inbrottsskydd / avskiljningsjalusi.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Profilhöjd 76 mm

Vikt 10 kg/kvm

Format Max format utgör 12000 mm x 6000 mm

Material Galvaniserad stålplåt

Övrigt Brandjalusier är typgodkända i brandklass E 120 och EI120 med sprinkling.



VAR PASSAR Brandjalusi FF 76?

FORTAXA SECURITY	Inomhusmontering	Utomhusmontering	Skyddsfaktor	Genomsikt/ Skyltningsmöjlighet	Isolerande egenskaper		
					Värme	Ventilation	Ljud
FF 76	☒	☒	☒				

☒ Utmärkta egenskaper

☐ Bra egenskaper

☐ Till en viss del

Observera. Detta är bara rekommendationer. Vi förbehåller oss rätten att ändra i konstruktioner och specifikationer.

Fortaxa Security AB

Fortaxa har kontor runt om i Sverige.

Du når oss antingen på telefon **020-21 00 25** eller på info@fortaxa.se
Besök gärna vår hemsida för mer information. Adressen är www.fortaxa.se